ANTEOJOS DE SEGURIDAD ECO LIGHT

La gran ventaja de los anteojos Eco Light está en que se integra muy bien cuando se utiliza con otros equipos, especialmente con respiradores de media cara.
Los anteojos Eco Light se caracterizan por su máximo ajuste y la resistencia a la torsión.

Comodidad: Los anteojos Eco Light tienen patillas amplias y profundas, que ofrecen una cómoda protección en las partes laterales para cualquier tipo de rostro.

CARACTERISTICAS GENERALES

Los anteojos Eco Light tienen un diseño liviano y moderno. Viene con protección UV de fábrica y con un diseño que ha sido pensado para brindar durabilidad y resistencia ante daños.
Los anteojos Eco Light brindan una protección envolvente contra impactos en la zona ocular o partículas voladoras, polvo o chispas.

Nuevo sistema 4A:
Antiempañante: Nuevo sistema antiempañante resistente al agua.
Antirayadura: Provisto de una capa protectora que previene los rayones.
Antiestático: No atrae el polvo y mantiene limpio el anteojo.
Anti-radiación: Protección 99.9% contra los dañinos rayos ultravioleta (UV 400).

Al ser extremadamente liviano es una buena opción para operaciones de larga duración.
Sectores de aplicación: Minería, Construcción, Industria y Petróleo.

A diferencia de otros modelos similares en el mercado, los anteojos Eco Light ante una prueba de torsión, recuperan su estructura original



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Parte	Medida
Espesor de lente	2.2 mm
PD	68 mm
Curva base	9.5 curve
Peso	24 gr
Tamaño vertical	43 mm
Tamaño diagonal	68.6 mm
Punto cercano al lente	16 mm
Punto cercano entre brazo lente	82 mm
Puente	12.5 mm
Longitud (lente-brazo)	155 mm
Puente	12.5 mm
Ancho general (bisagra-bisagra)	132.5 mm

MATERIALES Y COMPONENTES

Parte	Tipo de material
Lente	Policarbonato
Marco	Policarbonato
Pieza de nariz	(Puente) Policarbonato
Brazo y protector lateral	Policarbonato

ACERCA DE SU CUIDADO

Almacene fuera de la luz solar directa y de químicos corrosivos.
Se recomienda contar con un estuche protector.
Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier tipo de superficie.

1. Enjuague los anteojos para remover polvo o tierra y demás partículas en la superficie.
2. Secar y limpiar con un paño o tela suave.

No utilice limpiadores, abrasivos, ni solventes.
Agua con jabón neutro está permitida para la limpieza pero debilitará la performance de la característica anti empañante.

Limitaciones de uso:
No usar el lente cuando hay llamas expuestas.
No proporciona protección contra el esmerilado y/o soldadura.

GARANTIA Y APROBACIONES

Los anteojos modelo Eco Light cuentan con una garantía de 10 meses, por falla de fábrica.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

2803184	Anteojos de seguridad MSA, Eco Light, luna clara (anti scratch)
2803185	Anteojos de seguridad MSA, Eco Light, luna oscura (anti fog)

NORMAS Y APROVACIONES

Los anteojos Ecolight cumplen con la norma ANSI/ISEA Z87.1-2010.

©MSA junio 2017
Info.pe@MSAsafety.com | (0051 1) 618 0900